



Dieter III

Empfohlene Lichtunkthöhen für Dieter III 3,00 m bis 4,50 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Zylinder aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Mit Spiegellamellen aus hochwertigem, geglänzten und eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung für beschichtete Lampen. Symmetrische Lichtstärkeverteilung
- Ohne Reflektor. Auf Anfrage mit Kopfspiegel lieferbar
- Traggestell aus Edelstahl
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc
- Werkzeugloser Lampenwechsel
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Sondermaste Mastzopf \varnothing 76 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting height for Dieter III from 3.00 m to 4.50 m. For medium lighting requirements

- Glazing made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Louvre system made of highest grade aluminium, polished and anodised in order to direct the light and to protect against glare. For coated lamps. Symmetrical light distribution
- Without canopy. Head mirror on request
- Base and frame made of stainless steel
- One gear tray includes all electrical components
- Simple lamp change without any tool
- Simple wiring via a mains connection within the base
- Luminaire head powder coated in the RAL or DB colour that is required
- Please order column with shaft \varnothing 76 mm separately (full range of columns see page 428 ff)

Hauteur de feu préconisée pour Dieter III de 3 m à 4,50 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Cylindre clair en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Pour lampe haute pression perlée. Optique réflecteur à lamelles en aluminium pur éloxé et brillanté pour orientation de la lumière et limiter l'éblouissement. Répartition lumineuse symétrique
- Sans réflecteur. Miroir en top sur demande
- Support appareillage en acier inoxydable
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Accès facile sans outil pour remplacement de l'ampoule
- Branchement par connecteur débrochable
- Livrable dans toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément
- Mât spécial \varnothing 76 mm (page 428 ff) à commander séparément


Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 65
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé



DIETER III



Dieter III Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar			
Post Top Luminaire, clear glazing			
Luminaire En Top, vasque clair			
	kg		N°
1 x HCl – E/P 70 W	11,6	E 27	9.894.1032.06
1 x HCl – E/P100 W	11,8	E 27	9.894.1052.06
1 x CDO – ET 70 W**	10,9	E 27	9.894.9037.06
1 x CDO – ET 100 W**	11,1	E 40	9.894.9057.06
1 x NAV – E 70 W	11,6	E 27	9.894.2032.06
1 x NAV – E 50/70 W	11,7	E 27	9.894.2152.06
1 x NAV – E 100 W	11,8	E 40	9.894.2052.06
1 x NAV – E 70/50 W*	11,8	E 27	9.894.2036.06
1 x NAV – E 100/70 W*	12,3	E 40	9.894.2056.06
1 x CPO White 60 W***	11,1	PGZ12	9.894.7757.06
1 x DULUX T/E 42 W	10,5	GX24q-4	9.894.5547.06

Alle Mastaufsatzleuchten Dieter III sind auch mit asymmetrischer haussseitiger Abschirmung 120° lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Bitte bei Bestellung die Endnummer .26 angeben.

All luminaires Dieter III are also available with asymmetric back shield 120°. Surcharge per luminaire head
Please state .26 at the end when ordering.

Tous les luminaires en top Dieter III peuvent être livrés avec écran asymétrique 120°. PUS-VALUE UNITAIRE HT

Référence de commande .26 pour les deux derniers chiffres.

* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik

* Power reduction with control phase, negative logic

* Réduction de puissance

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf *

Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on *

Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur *

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage

Other lamp wattages and types on request

D'autres lampes et ultérieur produit sur demande

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf

In protection class II: surcharge per luminaire head

Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

** Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar

** Including electronic ballast, not dimmable

** Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen

Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf **

Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch:

Surcharge per luminaire head on **

Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés:

PUS-VALUE UNITAIRE HT sur **

*** Inklusive Leuchtmittel *** Including lamp *** Inclusive lampe