



Henning I LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Mastaufsatzleuchte für Lichtpunkthöhe zwischen 4,00 m und 5,00 m, für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf


- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer des Moduls von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs. Inklusiv speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Abdeckung aus strukturiertem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert, Leuchtendach aus Aluminium
- Reflektor aus hochwertigem, geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock, Modul werkzeuglos auswechselbar
- Leuchtenkopf pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
- Sondermast mit Mastzopf \varnothing 60mm, bitte gesondert bestellen

Post top luminaire for mounting heights between 4.00 m to 5.00 m for medium lighting requirements

- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Module exchangeable without tool
- Glazing made of UV-stabilised impact resistant clear textured polycarbonate
- Brim made of aluminium
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- Luminaire available in RAL or DB colour that is required
- Please order column with shaft \varnothing 60mm separately



HENNING I LED



Henning I LED RAL Mastaufsatzleuchte, strukturiert <i>Post Top Luminaire, clear textured glazing</i>		
	kg	N°
1 x 28 W LED Modul	13,0	5.903.9008.05R
Henning I LED DB Mastaufsatzleuchte, strukturiert <i>Post Top Luminaire, clear textured glazing</i>		
1 x 28 W LED Modul	13,0	5.903.9008.05D

Alle Mastaufsatzleuchten Henning I auch für Mast \varnothing 76 mm lieferbar, bei Bestellung die Endnummer .06R bzw 06.D angeben.
All luminaires Henning I, are also available for top entry \varnothing 76 mm. Please state .06R/.06D at the end when ordering.

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: Surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request