



Justus I

Empfohlene Lichtpunkthöhen für Justus I 3,00 m bis 5,00 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Zylinder aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Lamellenreflektor aus hochwertigem, opalem Kunststoff, zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung für beschichtete Lampen. Symmetrische Lichtstärkeverteilung
- Abdeckkappe und Reflektor \varnothing 680 mm, aus durchgefärbtem, schlagfestem, Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Abdeckkappe komplett abnehmbar mit daran befestigten Lamellen
- Lamellenreflektor aus hochwertigem opalem Kunststoff
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc
- Leuchtenkopf standardmäßig nur in RAL 9005 - tiefeschwarz - lieferbar. Andere Farben gegen Mehrpreis
- Sondermaste Mastzopf \varnothing 76 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting height for Justus I from 3.00 m to 5.00 m. For medium lighting requirements

- Glazing made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate
- Louvre system made of opal premium plastic material in order to direct the light and to protect against glare. For coated lamps. Symmetrical light distribution
- Cap and canopy \varnothing 680 mm made of UV-stabilised impact resistant deeply dyed polycarbonate
- Cap completely detachable, including louvre system made of opal plastics
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- One gear tray includes all electrical components
- Luminaire available in RAL 9005 only. Other colours at additional charge
- Please order column with shaft \varnothing 76 mm separately (full range of columns see page 428 ff)


Hauteur de feu préconisée pour Justus I de 3 m à 5.00 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Cylindre clair en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Capot et réflecteur \varnothing 680 mm en polycarbonate résistant aux chocs stabilisé aux U.V.
- Capot complet prendre avec lamelles en matière plastique pour orientation de la lumière et limiter l'éblouissement. Répartition lumineuse symétrique
- Support appareillage en aluminium laqué
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Branchement par connecteur débrochable
- Luminaire laqué teinte RAL 9005
D'autres teintes avec supplément
- Mât spécial \varnothing 76 mm (page 428 ff) à commander séparément


Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 65
Protection class: I or II
Designed to DIN VDE 0711
Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 65
Classe de protection: I ou II
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
Luminaire compensé



JUSTUS I



Justus I - RAL 9005 Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar, Reflektor Ø680mm Post Top Luminaire, clear glazing, Canopy Ø 680 mm Luminaire En Top, vasque clair, Réflecteur Ø 680 mm				
	kg		N°	
1 x HCI - E/P 70 W	8,0	E27	5.941.1032.05	
1 x NAV - E 70 W	8,0	E27	5.941.2032.05	
1 x NAV - E 50/70 W	8,1	E27	5.941.2152.05	
1 x DULUX L 24 W-SP	6,8	2G11	5.941.5557.05	
2 x DULUX L 24 W-SP*	6,7	2G11	5.941.5567.05	
1 x DULUX L 36 W-SP	6,8	2G11	5.941.5357.05	
1 x T/E 32 W	6,8	GX24d-3	5.941.5537.05	
1 x T/E 42 W	6,8	GX24d-4	5.941.5547.05	
1 x DULUX EL 23 W	6,5	E27	5.941.8780.05	

Justus I - RAL Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar, Reflektor Ø680mm Post Top Luminaire, clear glazing, Canopy Ø 680 mm Luminaire En Top, vasque clair, Réflecteur Ø 680 mm				
	kg		N°	
1 x HCI - E/P 70 W	8,0	E27	5.941.1032.054R	
1 x NAV - E 70 W	8,0	E27	5.941.2032.054R	
1 x NAV - E 50/70 W	8,1	E27	5.941.2152.054R	
1 x DULUX L 24 W-SP	6,8	2G11	5.941.5557.054R	
2 x DULUX L 24 W-SP*	6,7	2G11	5.941.5567.054R	
1 x DULUX L 36 W-SP	6,8	2G11	5.941.5357.054R	
1 x T/E 32 W	6,8	GX24d-3	5.941.5537.054R	
1 x T/E 42 W	6,8	GX24d-4	5.941.5547.054R	
1 x DULUX EL 23 W	6,5	E27	5.941.8780.054R	

Justus I - DB Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar, Reflektor Ø680mm Post Top Luminaire, clear glazing, Canopy Ø 680 mm Luminaire En Top, vasque clair, Réflecteur Ø 680 mm				
	kg		N°	
1 x HCI - E/P 70 W	8,0	E27	5.941.1032.054D	
1 x NAV - E 70 W	8,0	E27	5.941.2032.054D	
1 x NAV - E 50/70 W	8,1	E27	5.941.2152.054D	
1 x DULUX L 24 W-SP	6,8	2G11	5.941.5557.054D	
2 x DULUX L 24 W-SP*	6,7	2G11	5.941.5567.054D	
1 x DULUX L 36 W-SP	6,8	2G11	5.941.5357.054D	
1 x T/E 32 W	6,8	GX24d-3	5.941.5537.054D	
1 x T/E 42 W	6,8	GX24d-4	5.941.5547.054D	
1 x DULUX EL 23 W	6,5	E27	5.941.8780.054D	

* Halbnachtschaltung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
* Power reduction: surcharge per luminaire head
* Demi nuit connexion: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Alle Mastaufsatzleuchten Justus I auch für Mast ø 60 mm lieferbar, bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.
All luminaires Justus I are also available for top entry ø mm. Please state .06 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Justus I peuvent être livrés également pour mât ø 60, référence de commande .06 pour les deux derniers chiffres.

Alle Mastaufsatzleuchten Justus I sind auch mit asymmetrischer haussseitiger Abschirmung 120° lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Bitte bei Bestellung die Endnummer .25/ .26 angeben.
All luminaires Justus I are also available with asymmetric back shield 120°. Surcharge per luminaire head
Please state .25/ .26 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Justus I peuvent être livrés avec écran asymétrique 120°. PUS-VALUE UNITAIRE HT
Référence de commande .25/ .26 pour les deux derniers chiffres.

Alle Mastaufsatzleuchten Justus I sind auch mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion des Lichtes lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf:
Bitte bei Bestellung die Endnummer .059/.259 oder .069/.269 angeben.
All luminaires Justus I are also available with a underside finish in a special reflective white paint for maximum light reflection. Surcharge per luminaire head
Please state .059/.259 or .069/.269 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Justus I peuvent être livrés avec laqué intérieurement blanc spécial pour une réflexion élevée de la lumière. PUS-VALUE UNITAIRE HT
Référence de commande .059/ .259 ou .069/.269 pour les derniers chiffres.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampes et ultérieur produit sur demande

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT