



Ludwig II

Empfohlene Lichtpunkthöhen 3,00 m bis 4,00 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert, klar
- Leuchtendach aus durchgefärbtem, schlagfestem, Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Reflektor aus hochwertigem, geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung
- Ludwig II LED:
 - Inklusive 1 LED-Modul mit 20 W, 1800 lm, 3000 K Warmweiß
 - Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
 - Exzellentes Wärmemanagement durch massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc
- Leuchtenkopf standardmäßig nur in RAL 7038 oder in DB 703. Andere Farben gegen Mehrpreis
- Sondermaste Mastkopf \varnothing 76 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting height from 3.00 m to 4.00 m. For medium lighting requirements

- Glazing made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate
- Canopy made of UV-stabilised impact resistant deeply dyed polycarbonate
- Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised in order to direct the light and to protect against glare
- Ludwig II LED:
 - Including 1 LED module with 20 W, 1800 lm, 3000 K warm white
 - Minimal maintenance costs due to the long LED life of 50,000 hours
 - Excellent thermal management ensures long LED life by specially developed massive aluminium board
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- One gear tray includes all electrical components
- Luminaire available in RAL 7038 or DB 703. Other colours at additional charge
- Please order column with shaft \varnothing 76 mm separately (full range of columns see page 428 ff)

Hauteur de feu préconisée de 3 m à 4.00 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Fermeture en polycarbonate clair résistant aux chocs et stabilisé aux U.V.
- Réflecteur en polycarbonate résistant aux chocs stabilisé aux U.V.
- Réflecteur spécial en aluminium pur éloxé et brillanté, orientant la lumière et limitant l'éblouissement
- Ludwig II LED:
 - 1 module de LED comprenant 20 W, 1800 lm, 3000 K
 - Maintenance réduite par utilisation de LEDs à longue durée de vie supérieure à 50000 Heures
 - Excellente diffusion de la chaleur par radiateur spécialement développé garantissant la durée de vie des LEDs
- Support appareillage en aluminium laqué
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Branchement par connecteur débrochable
- Luminaire laqué teinte RAL 7038 ou DB 703. D'autres teintes avec supplément
- Mât spécial \varnothing 76 mm (page 428 ff) à commander séparément

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 65
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé



LUDWIG II

LUDWIG II LED



Ludwig II RAL 7038 Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire En Top, vasque claire</i>			
	kg		N°
1 x HCI-E/P 70W	6,3	E27	5.932.1032.051
1 x NAV – E 70W	9,6	E27	5.932.2032.051
1 x NAV – E 50/70W	9,7	E27	5.932.2152.051
1 x DULUX L 18 W-SP	8,4	2G11	5.932.5307.051
1 x DULUX L 24 W-SP	8,4	2G11	5.932.5557.051
1 x DULUX L 36W-SP	8,7	2G11	5.932.5367.051
1 x Dulux EL 23 W	8,1	E27	5.932.8780.051

Ludwig II RAL + DB 703 Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire En Top, vasque claire</i>			
	kg		N°
1 x HCI-E/P 70W	6,3	E27	5.932.1032.05R
1 x NAV – E 70W	9,6	E27	5.932.2032.05R
1 x NAV – E 50/70W	9,7	E27	5.932.2152.05R
1 x DULUX L 18 W-SP	8,4	2G11	5.932.5307.05R
1 x DULUX L 24 W-SP	8,4	2G11	5.932.5557.05R
1 x DULUX L 36W-SP	8,7	2G11	5.932.5367.05R
1 x Dulux EL 23 W	8,1	E27	5.932.8780.05R

Ludwig II LED RAL 7038 Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire En Top, vasque claire</i>		
	kg	N°
1 x LED LLM 20W/1800lm/730	10,8	5.932.9008.051

Ludwig II LED RAL + DB 703 Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire En Top, vasque claire</i>		
	kg	N°
1 x LED LLM 20W/1800lm/730	10,8	5.932.9008.05R