



Nadja V LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Empfohlene Lichtpunkthöhen 3,50 m bis 5,00 m



- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimiertem Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet. Ausleger aus Edelstahl
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Glasklare oder gepertle, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf und Ausleger in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mast \varnothing 60mm bitte gesondert bestellen


Recommended mounting heights 3.50 to 5.00 metres

- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of aluminium. Bracket(s) of stainless steel.
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colours that is required
- Column, please order separately, suitable for shaft \varnothing 60mm



NADJA V LED



Nadja V LED		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>	
	kg	N°	
1-armig Single Arm			
1 x LED LLM 28 W/730	15,2	9.870.9008.85	
2-armig Double Arm			
2 x LED LLM 28 W/730	26,2	9.871.9008.85	

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: Surcharge per luminaire head

Alle Leuchten Nadja V auch mit gepulter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.
All luminaires Nadja V are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06 at the end when ordering.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request