



Nora III LED

Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 65  
 Protection class: I or II

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,50 bis 4,50 m, für den mittleren Lichtbedarf


- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet, Ausleger aus Edelstahl
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf und Ausleger in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mast  $\varnothing$  60mm bitte gesondert bestellen


Recommended mounting heights from 3.50 metres to 4.50 metres for medium lighting requirements.

- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of aluminium. Bracket(s) of stainless steel.
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colours that is required
- Column, please order separately, suitable for shaft  $\varnothing$  60mm



# NORA III LED



<b>Nora III LED</b> Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>		
	kg	N°
<b>1-armig Single Arm</b>		
1 x LED Modul 28W	9,1	9.773.9008.05

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
*In protection class II: Surcharge per luminaire head*

Alle Leuchten Nora III auch mit gepertter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.  
*All luminaires Nora III are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06 at the end when ordering.*

Alle Mastaufsatzleuchten Nora III auch für Mastzopf  $\varnothing$  76 mm lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .07 angeben.  
*All luminaires Nora III are also available for top entry  $\varnothing$  76 mm. Please state .07 at the end when ordering.*

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage  
*Other lamp wattages and types on request*