



Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,50 bis 6,00 m, für den mittleren und hohen Lichtbedarf

- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert. Abdeckung aus PMMA auf Anfrage lieferbar
- Abdeckung in zwei Ausführungen lieferbar: groß (... .05/06) oder flach (... .051/061)
- Der Spezialreflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinaluminium garantiert eine sehr gute Ausleuchtung bei hoher Entblendung
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Anschluß mit Hilfe einer Steckkupplung
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mastbogen aus Edelstahl und pulverbeschichtet gehören zum Lieferumfang
- Sondermaste \varnothing 76 mm mit Gewinde AZ76/6M8 (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting heights from 4.50 metres to 6.00 metres for medium and high lighting level requirements

- Special reflector system provides excellent light distribution and protection against glare
- Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire body made of aluminium
- Holder for gear tray made of aluminium, powder coated in white
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. PMMA glazings available on demand.
- Glazings in two types: big bowl (... .05/06) or flat bowl (... .051/... .061)
- Simple wiring via a mains connection
- Including bracket made of stainless steel
- Luminaire head and bracket are available in any RAL or DB colour as required – without extra charge
- Special pole \varnothing 76 mm with 6 threads M8 (AZ76/6M8), please order separately (full range of poles see page 428 ff)


Hauteur préconisée: 4.50 - 6.00 mètres environ

- Réflecteur à très haute performance photométrique garantissant une excellente répartition lumineuse pour une absence totale d'éblouissement
- Réflecteur spécial en aluminium brillant et éloxé
- Corps du luminaire en fonte d'aluminium intérieur laqué blanc, extérieur laqué RAL ou DB au choix
- Support appareillage en aluminium laqué blanc
- Fermeture en polycarbonate claire ou perlée résistant aux chocs, stabilisée U.V. Sur demande livrable avec fermeture en PMMA
- Deux types des fermetures livrables: grande (... .05/06) ou étroite (... .051/061)
- Raccordement simplifié à l'aide d'un connecteur électrique débrochable
- Ensemble livré complet avec console-support simple ou multiple en acier fin laqué
- Mât \varnothing 76 mm (AZ76/6M8) non inclus (mâts speciale page 428 ff)



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé



PAULA IV



Paula IV Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar und groß <i>Post Top Luminaire, clear and big bowl</i> <i>Luminaire En Top, vasque clair et grande</i>			
	kg		N°
1 x HCl - E/P 70 W	23,3	E27	9.644.1032.05
1 x HCl - E/P 100 W	23,8	E27	9.644.1052.05
1 x CDO - ET 70 W**	22,6	E27	9.644.9032.05
1 x NAV - E 70 W	23,3	E27	9.644.2032.05
1 x NAV - E 50/70 W	23,4	E27	9.644.2152.05
1 x NAV - E 100 W	23,8	E40	9.644.2052.05
1 x NAV - E 70/50 W*	23,5	E27	9.644.2036.05
1 x NAV - E 100/70 W*	24,0	E40	9.644.2056.05
1 x CPO White 60 W***	22,8	PGZ12	9.644.7757.05
1 x CPO White 90 W***	23,0	PGZ12	9.644.7987.05

Paula IV Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar und flach <i>Post Top Luminaire, clear and flat bowl</i> <i>Luminaire En Top, vasque clair et étroite</i>			
	kg		N°
1 x HCl - E/P 70 W	23,3	E27	9.644.1032.051
1 x HCl - E/P 100 W	23,8	E27	9.644.1052.051
1 x CDO - ET 70 W**	22,6	E27	9.644.9032.051
1 x NAV - E 70 W	23,3	E27	9.644.2032.051
1 x NAV - E 50/70 W	23,4	E27	9.644.2152.051
1 x NAV - E 100 W	23,8	E40	9.644.2052.051
1 x NAV - E 70/50 W*	23,5	E27	9.644.2036.051
1 x NAV - E 100/70 W*	24,0	E40	9.644.2056.051
1 x CPO White 60 W***	22,8	PGZ12	9.644.7757.051
1 x CPO White 90 W***	23,0	PGZ12	9.644.7987.051

* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik
* Power reduction with control phase, negative logic
* Réduction de puissance

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf *
Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on *
Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur *

** Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar
** Including electronic ballast, not dimmable
** Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen
Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf **
Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch:
Surcharge per luminaire head on **
Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés:
PUS-VALUE UNITAIRE HT sur **

*** Inklusive Leuchtmittel *** Including lamp *** Inclusive lampe

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Alle Leuchten Paula IV auch mit großer geperlter Abdeckung bzw. mit flacher, geperlter
Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 bzw. .061
angeben.

All luminaires Paula IV are also available with big clear frosted bowl or with flat clear frosted
bowl - without extra charge. Please state .06/.061 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Paula IV peuvent être livrés avec vasque perlée et grande ou
avec vasque perlée et étroite. Référence de commande .06/.061 pour les deux derniers
chiffres.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampe et ultérieur produit sur demande