



Petra P I LED

Petra P II LED

Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request

Protection degree: IP 65  
 Protection class: I or II

Schlanke Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Straßen und Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen



- Inklusive 1 LED Modul 15W
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls, inkl. speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Licht-lösungen
- Lichtaustritt einseitig
- Abdeckung aus opalem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Gehäuse und Standrohr aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL- oder DB- Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar bzw. aus Edelstahl, geschliffen und passiviert
- Petra P I LED: Standrohr ohne Masttür inklusive Steckkupplung
- Petra P II LED: Standrohr mit Masttür inklusive Kabelübergangskasten für Kabel 5 x 16mm<sup>2</sup>
- Zum Lampenwechsel Gehäuse komplett mit Werkzeug zu lösen


Sleek, decorative bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens, streets or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Including 1 LED module 15W
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate, PMMA Resist on request. Glazing: 1 window
- Round stainless steel luminaire body available either powder coated in any RAL or DB colour or brushed and passivated
- Petra P I LED: Simple wiring via mains connection within the base
- Petra P II LED: Incl. door and junction box for 2 cables 5 x 2,5mm<sup>2</sup>
- For lamp change head completely detachable with tool
- Total height 1130mm, Ø 102mm.



# PETRA P I, II LED



<b>Petra P I</b> Ohne Kük. Inklusive 1 Leuchtmittel, Lichtaustritt 1-seitig Without junction box. Including 1 lamp, 1 window		
	kg	N°
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated		
1 x LED LLM 15 W/740	10,8	9.883.9015.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated		
1 x LED LLM 15 W/740	10,8	9.883.9015.30
<b>Petra P II</b> Inklusive Kük und 1 Leuchtmittel, Lichtaustritt 1-seitig Including junction box and 1 lamp, 1 window		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated		
1 x LED LLM 15 W/740	11,1	9.883.9015.10
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated		
1 x LED LLM 15 W/740	11,1	9.883.9015.40
<b>Zubehör - Bitte gesondert bestellen</b> Accessories - Please order separately		
<b>Eingrabstück Bolt-on root</b>		
Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel		
<b>G 180</b>	3,3	9.900.0011.00
<b>Zierring Accessory ring</b>		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated		
<b>Z 180</b>	0,26	9.900.0010.25
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated		
<b>Z 180</b>	0,26	9.900.0010.45

