


Der Baum – Lichtstele

# CONRAD L | PL-LF LED

CE | | | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Windangriffsfläche: 0,54m<sup>2</sup>
- Gesamthöhe: 3,88m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LF LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß ; 3.000K warmweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden/ L70 / B10
- Lebensdauer der LED: bis 60.000h L90/B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkörper: gebogenes, konisches Standrohr mit einer Masttür für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. 2 konische, allseitige Lichtaustritte in der Form eines Astes
- Farbe: pulverbeschichtet in Sonderfarbe "Rost 01"
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben und Kabelübergangskasten – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: aparte Leuchte als Gestaltungselement für Kindergärten, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Altenheime, Firmengelände, besondere Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
PL-LF LED 27W/3.520lm/4.000K + PL-LF LED 12,5W/1.600lm/4.000K	76,0	4.830.9009.20F-RD

**Zubehör:**  
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben  
**G300/1000-C** 14,0 9.900.0022.15

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2026

