

Pollerleuchte

**CONRAD P | LFP LED**

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,12m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. LFP LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch
- Leuchtenkörper: 1 konischer, einseitiger Lichtaustritt in der Form eines Astes; konisches, geneigtes Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Anschlussbox im Inneren des Standfußes
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: aparte Leuchte als Gestaltungselement für Kindergärten, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Altenheime, Firmengelände, besondere Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LFP LED 17W/ 2.140lm/3.000K	6,8	4.822.9008.00-3
LFP LED 16W/2.040lm/4.000K	6,8	4.822.9008.00

**Zubehör:**  
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben  
**G180/400** 3,3 9.900.0011.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

