

Mastaufsatzleuchte GESA I/U LED



- empf. Masthöhe: 4,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Einschaltstrom: nur 0,03A
- Überspannungsschutz: 2x 20kV
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lebensdauer der LED: 60.000Stunden L100/B0,25 mit CLO; 110.000Stunden L80/B0,5 ohne CLO
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch; asymmetrisch bzw. mit hausseitiger Abschirmung nach hinten
- Leuchtenkopf: aus Aluminium und Edelstahl, pulverbeschichtet, Reflektor mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden 6,00m
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für denkmalgerechte Sanierungen, Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks, Schmalspurbahnen, andere Bahnhofsplätze,

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 11W/2.000lm/3.000K	15,0	9.701.9024.014-76
U LED 15W/3.000lm/3.000K	15,0	9.701.9033.014-76
U LED 21W/4.000lm/3.000K	15,0	9.701.9044.0141-76
U LED 12W/2.000lm/4.000K	15,0	9.701.9022.014-76
U LED 17W/3.000lm/4.000K	15,0	9.701.9433.014-76
U LED 19W/4.000lm/4.000K	15,0	9.701.9045.0141-76
asymmetrische Lichtverteilung mit hausseitiger Abschirmung 160°		9.701.xxxx.054(1)-76
		9.701.xxxx.064(1)-76

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2024

