

**Maße:** ø 360mm / 420mm x 860mm  
**Einwurfhöhe:** 680mm  
**Form:** pur; kelchförmig; mit Standrohr aus abgewinkelten Doppelfachstahl  
**Ausführung:** Metallteile aus Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet mit Abdeckhaube als Regenschutz  
**Farbe:** DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage  
**Entleerung:** inkl. Innenbehälter; Außengehäuse am Standrohr mit Dreikantschlüssel M6 entriegeln, nach vorn ziehen und Innenbehälter herausnehmen  
**Fassungsvermögen:** 25 Liter  
**Montage:** **V2:** mit Flanschplatte zur Überpflasterung zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament  
**Zubehör:** inkl. Dreikantschlüssel M6  
**Anwendungsbereiche:** Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Terrassen, Hotels, Werksgelände, Wege, Plätze, Fußgängerzonen, Kirchen, Friedhöfe

**dimensions:** ø 360mm / 420mm x 860mm  
**disposal height:** 680mm  
**shape:** pure; cup-shaped; with tube made of angled double flat steel  
**finish:** metal parts made of stainless steel V2A (304), powder coated with cover as rain protection  
**colour:** DB 703; other RAL or DB colour without extra cost on request  
**emptying:** incl. inner container; outer housing can be unlocked with tri-head-bolt key M6; pulled forward and inner container can be taken out  
**capacity:** 25 litres  
**installation:** **V2:** with flange plate to pave on it to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on roof  
**accessories:** incl. tri-head-bolt key M6  
**application areas:** promenades, parks, boulevards, schools, homes for elderly people, terraces, hotels, factory premises, paths, squares, pedestrian zones, churches, cemeteries

Produkt	kg	Bestellnummer
<b>KARSTEN K II</b> Edelstahl, pulverbeschichtet <b>mit Flanschplatte zur Überpflasterung</b>	34,0	6.996.0070.02

product	kg	product code
<b>KARSTEN K II</b> stainless steel, powder coated <b>with flange plate to pave on it</b>	34.0	6.996.0070.02



SCHWEBEND FLOATING

