

Maße:	1,00m/ □ 150mm/ Tür: 400mm	dimensions:	1,00m/ □ 150mm/ door: 400mm
Form:	quadratisches Standrohr mit dekorativem Ziergitter	shape:	square tube section with decorative grille
Ausführung:	- Edelstahl V2A (304), pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe	finish:	- stainless steel V2A (304), powder coated in RAL or DB colour
Tür:	- Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert	door:	- stainless steel V2A (304), brushed and passivated
Ausstattung:	- herausnehmbar		- lift off (removable)
	- mit Kabelauslass		- with cable slot
	- mit Dreikantschloss M6, inkl. 1 Schlüssel M6 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel		- with tri-head bolt lock M6, incl. 1 tri-head bolt key M6 or profile cylinder lock, incl. 2 keys
	- innenliegender Vollgummiverteiler, IP 44, vollständig verdrahtet	equipment:	- distribution box inside, IP 44, completely wired
	- C-Schiene		- C-rail
Betrieb:	bei geschlossener Tür	operation mode:	operates with closed access door
Montage:	mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben	installation:	with welded flange plate to be screwed
Zubehör:	exkl. Eingrabstück (Q250/500) mit Schrauben (siehe Seiten 120/121)	accessories:	excl. bolt-on root (Q250/500) with screws (see pages 120/121)
Anwendungsbereiche:	eleganter vandalismusresistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler oder Werksgelände	application areas:	elegant vandalism resistant feeder pillar for public and private areas, such as e.g. markets, squares, hotels, churches, cemeteries, schools, kindergartens, homes for elderly people, hospitals or factory premises

V4A
316

KORA EI – 1,00m/ □ 150mm/ Tür: 400mm/ Dreikantschloss
Edelstahl, pulverbeschichtet 9.946.0981.502S
Edelstahl, geschliffen und passiviert 9.946.0981.302S

KORA EI – 1,00m/ □ 150mm/ Tür: 400mm/ Profilzylinderschloss
Edelstahl, pulverbeschichtet 9.946.0981.542S
Edelstahl, geschliffen und passiviert 9.946.0981.342S

2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V
 2 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 25A / 2 / 0,03A
 1 Stk. Anschlussklemme für max. 5 x 6mm²
 1 Stk. Kabelverschraubung M25 (ø 9-17mm)

M1

KORA EI – 1,00m/ □ 150mm/ door: 400mm/ tri-head bolt lock
stainless steel, powder coated 9.946.0981.502S
stainless steel, brushed and passivated 9.946.0981.302S

KORA EI – 1,00m/ □ 150mm/ door: 400mm/ profile cylinder lock
stainless steel, powder coated 9.946.0981.542S
stainless steel, brushed and passivated 9.946.0981.342S

2 pcs. sockets 16A / 250V
 2 pcs. miniature circuit breakers 16A / 1p-C
 1 pc. residual-current circuit breaker 25A / 2 / 0.03A
 1 pc. terminal clamp for max. 5 x 6mm²
 1 pc. cable gland M25 (ø 9-17mm)

M1

