

Sockelleuchte KORA I/550 LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 445mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. DA LED
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI
- optisches System: indirektes Licht mit Reflektortechnologie zur gerichteten Rückstrahlung
- Lichtverteilung: symmetrisch; Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkörper: abnehmbar; aus quadratischem Edelstahl mit Design-Schattenfuge, pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit Ziergitter nach 4 Seiten
- Anschluss: komplett verdrahtet; zur Durchverdrahtung geeignet
- Montage: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
- Zubehör: Kabel, Sensor und Fernsteuerung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: besonders robustes Gestaltungselemente zum Sitzen oder zur Terrainbegrenzung; für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, Plätze, Parks, private Gärten, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
pulverbeschichtet		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	65,7	9.825.8215.500-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	65,7	9.825.8215.500
geschliffen und passiviert		
DA LED 27W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	65,7	9.825.8215.530-3
DA LED 26W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	65,7	9.825.8215.530

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

