



CE

EN 60598-2-3



RA 70 CRI 70

IP 65

IK 10

220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,17m²

DB 703

DER ROBUSTE POLLER. THE ROBUST BOLLARD.

Hauptanwendungen: andere Höhen auf Anfrage / für vandalismusgefährdete Bereiche geeignet
 application areas: other heights on request / suitable for areas at risk of vandalism



KRISTIN P I, II



POLLERLEUCHTE
BOLLARD

TAB-LL LED

Varianten für Farbtemperatur: 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 3,000K / 4,000K

Lichtverteilung: symmetrisch
light distribution: symmetrical

Bereich Lichtstrom: 1.532lm - 1.632lm
lumen range: 1,532lm - 1,632lm

optisches System: Lamellenreflektor bzw. Kopfspiegel mit
satiniertem Blendschutz, diffus
optical system: louvre system or head mirror with satinized
anti-glare tube, diffuse

- vandalismusresistenter Leuchtenkopf, aus einem Stück bis zum Boden, aus feuerverzinktem Stahl; stabiles, durchgängiges 2. Standrohr bis zum Leuchtenkopf, mit Öffnung für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden, inkl. Kabelübergangskasten 2 Kabel bis 5x16mm² / 3 Kabel bis 5x10mm²
- mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- separat zu bestellen: Eingrabstück (G240/500) mit Schrauben, Zier-ring (Z248/1)
- robust against vandalism luminaire head made of 1 piece until the ground, made of hot dip galvanised steel; massive straight second tube inside until the luminaire head, with hole for cable junction box, made of hot dip galvanised steel; powder coated
- glazing made of PMMA RESIST, clear, high-impact resistant
- completely wired; incl. cable junction box: incl. cable until the cable junction box for max. 2 cables up to 5x16mm²/ 3 cables up to 5x10mm²
- with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
- to be ordered separately: bolt-on root (G240/500) with screws, accessory ring (Z248/1)

KRISTIN P I TAB-LL

TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	9.819.7123.05-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	9.819.7123.05-G40

KRISTIN P II TAB-LL

TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	9.819.7123.15-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	9.819.7123.15-G40

RAL
DB

