

Maße: **LOTTA W VI/1:** 1,00m/ □ 300mm/ Tür: 700mm
LOTTA W VI/5: 0,70m/ □ 300mm/ Tür: 500mm

Form: quadratisches Standrohr

Ausführung: - feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert

Tür: - mit Scharnier
 - mit Kabelauslass
 - mit Dreikantschloss M6, inkl. 1 Schlüssel M6

Ausstattung: - Wasserarmatur mit bzw. ohne Zähler
 - C-Schiene

Betrieb: bei geschlossener Tür

Montage: mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben

Zubehör: exkl. Eingrabsstück (Q400/350) mit Schrauben (siehe Seiten 120/121)

Anwendungsbereiche: vandalismusresistenter Wasserversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler, Werksgelände sowie Häfen und Bootsanlegestellen

dimensions: **LOTTA W VI/1:** 1.00m/ □ 300mm/ door: 700mm
LOTTA W VI/5: 0.70m/ □ 300mm/ door: 500mm

shape: square tube section

finish: - hot-dip galvanised steel, powder coated in RAL or DB colour
 - stainless steel V2A (304), brushed and passivated

door: - with hinges
 - with cable slot
 - with tri-head bolt lock M6, incl. 1 tri-head bolt key M6

equipment: - equipment for water connection incl. or excl. meter
 - C-rail

operation mode: operates with closed access door

installation: with welded flange plate to be screwed

accessories: excl. bolt-on root (Q400/350) with screws (see pages 120/121)

application areas: vandalism resistant feeder pillar for public and private areas, such as e.g. markets, camping sites, festivals, squares, hotels, churches, cemeteries, schools, kindergartens, homes for elderly people, hospitals, factory premises or marinas

V4A
316

1/2"

LOTTA W VI/1 – 1,00m/ □ 300mm/ Tür: 700mm/ Scharnier
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet 9.946.0987.11W34DZ
Edelstahl, geschliffen und passiviert 9.946.0987.31W34DZ

2 Stk. Auslaufventile 3/4" mit Belüfter und Rückflussverhinderer
 1 Stk. Absperrventil 3/4" mit Entleerungsvorrichtung
 1 Stk. Anschlussvorbereitung für 3/4" Wasserschlauch
 1 Stk. Kaltwasserzähler (geeicht)

W6

LOTTA W VI/5 – 0,70m/ □ 300mm/ Tür: 500mm/ Scharnier
feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet 9.946.0986.115W34D
Edelstahl, geschliffen und passiviert 9.946.0986.315W34D

2 Stk. Auslaufventile 3/4" mit Belüfter und Rückflussverhinderer
 1 Stk. Absperrventil 3/4" mit Entleerungsvorrichtung
 1 Stk. Anschlussvorbereitung für 3/4" Wasserschlauch

W5

LOTTA W VI/1 – 1.00m/ □ 300mm/ door: 700mm/ hinges
galvanised steel, powder coated 9.946.0987.11W34DZ
stainless steel, brushed and passivated 9.946.0987.31W34DZ

2 pcs. taps for water 3/4" with back flow preventer and ventilation
 1 pc. shut-off valve 3/4" with emptying device
 1 pc. equipment for 3/4" water hose
 1 pc. cold water meter (calibrated)

W6

LOTTA W VI/5 – 0.70m/ □ 300mm/ door: 500mm/ hinges
galvanised steel, powder coated 9.946.0986.115W34D
stainless steel, brushed and passivated 9.946.0986.315W34D

2 pcs. taps for water 3/4" with back flow preventer and ventilation
 1 pc. shut-off valve 3/4" with emptying device
 1 pc. equipment for 3/4" water hose

W5

