

Spotleuchte in Glockenform MAJA I DA LED



Gesamthöhe:	4,50m
Beleuchtungsaufgabe:	mittlerer bis hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA (2x4) LED Module pro Leuchtenkopf
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtenkopf:	3 Leuchtenköpfe, verstellbar; aus Aluminium, mit dekorativem Ausleger aus Edelstahl, pulverbeschichtet
Mast:	zylindrisch konischer Mast mit Masttür für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück; auf Anfrage: mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Plätze, Boulevards, Spielplätze, Schulen, Altenheime, Hotels, Resorts, Firmengelände, Parkanlagen

Bestückung	kg	Bestellnummer
3 Leuchtenköpfe		
je DA LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8207.058-3-031-F
je DA LED 15W/2.500lm/3.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8210.058-3-031-F
je DA LED 20W/3.200lm/3.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8212.058-3-031-F
je DA LED 26W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8227.058-3-031-F
je DA LED 12W/2.300lm/4.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8207.058-031-F
je DA LED 14W/2.600lm/4.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8210.058-031-F
je DA LED 19W/3.300lm/4.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8212.058-031-F
je DA LED 25W/4.100lm/4.000K ⁽²⁾	74,4	6.200.8227.058-031-F

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 6.200.xxxx.058(-3)-031-F-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 6.200.xxxx.058(-3)-031-F-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
G240/1000 11,5 9.900.0012.10L

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2025

