


Pollerleuchte

NOA P I DA LED

mit Tür; LED 10° Neigung



- Gesamthöhe: 900mm
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 4 DA (2x2) LED Module; mit 10° Neigung
 Überspannungsschutz: 10kV
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
 LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
 Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
 Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
 optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
 Lichtverteilung: symmetrisch
 Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Edelstahl; pulverbeschichtet
 Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr mit Tür aus Aluminium; pulverbeschichtet
 Farbe: DB 703 bzw. DB 702; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
 Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
 Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten EKM 2040: mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5 x 10 mm²/ 3 Erdkabel bis 5 x 6 mm²
 Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Wege, Plätze, Einkaufszentren, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrisch		
DA+ 2x2 LED 8W/1.250lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8402.16058-83
DA+ 2x2 LED 14W/2.200lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8403.16058-83
DA+ 2x2 LED 16W/2.500lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8404.16058-83
DA+ 2x2 LED 7W/1.150lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8402.16058-84
DA+ 2x2 LED 14W/2.300lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8403.16058-84
DA+ 2x2 LED 16W/2.600lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8404.16058-84
DB 702, monochrom		9.046.xxxx.16xxx-8xMC

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G180/400	3,7	9.900.0011.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet in DB 703		
Z180/2	0,3	9.900.0010.25

⁽⁴⁾ 4 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2026

