


Pollerleuchte

NOA P I DA LED

ohne Tür; LED 10° Neigung



Gesamthöhe:	900mm
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 4 DA (2x2) LED Module; mit 10° Neigung
Überspannungsschutz:	10kV
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtenkopf:	inkl. Dach aus Edelstahl; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703 bzw. DB 702; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Wege, Plätze, Einkaufszentren, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrisch		
DA+ 2x2 LED 8W/1.250lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8402.15058-83
DA+ 2x2 LED 14W/2.200lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8403.15058-83
DA+ 2x2 LED 16W/2.500lm/3.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8404.15058-83
DA+ 2x2 LED 7W/1.150lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8402.15058-84
DA+ 2x2 LED 14W/2.300lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8403.15058-84
DA+ 2x2 LED 16W/2.600lm/4.000K ⁽⁴⁾	5,0	9.046.8404.15058-84
DB 702, monochrom		9.046.xxxx.15xxx-8xMC

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G180/400/108	3,7	9.900.0011.08
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet in DB 703		
Z180/2	0,3	9.900.0010.25

⁽⁴⁾ 4 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2026

