

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit PETRA P VII-2/U LED 1S

CE | | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08
220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,10m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzl Lebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO; 100.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: vertikales U LED Modul mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Leuchtenkopf: aus feuerverzinktem Stahl, Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; mit seitlichem Gewindestift gesichert
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für inkl. Kabelübergangskasten und 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V; Sicherungen bauseits; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten: mit Verbindungsleitung vom Leuchtenkopf bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm²/ 3 Erdkabel bis 5x10mm²
- Montage: mit Flanschplatte
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	24,3	9.883.9024.702-14-1S
U LED 12W/2.000lm/4.000K	24,3	9.883.9022.702-14-1S
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	24,3	9.883.9024.702-54-1S
U LED 12W/2.000lm/4.000K	24,3	9.883.9022.702-54-1S
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.883.xxxx.702P-x4-1S
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.883.xxxx.702-x4-1S-SDU

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2020

