

Pollerleuchte

PETRA P XIV TAB-LL LED



- Gesamthöhe: 1,13m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Farbwiedergabeindex: RA 70
- LED Betriebsgerät: inkl. LED-Treiber
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 70/B 10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: Lichtaustritt zu 2 Seiten mit Ziergitter
- Leuchtenkopf: aus Edelstahl, aus einem Stück; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr mit Tür, aus Edelstahl; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit einem kleinem Verteilerkasten
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: stabile Pollerleuchterserie für Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
pulverbeschichtet		
TAB-LL LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	9.884.9123.10-G30
TAB-LL LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	9.884.9123.10-G40
geschliffen und passiviert		
TAB-LL LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	9.884.9123.40-G30
TAB-LL LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	9.884.9123.40-G40

Zubehör:

- Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
G180/400 3,3 9.900.0011.00
- Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet
Z180/2 0,3 9.900.0010.25
- Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert
Z180/2 0,3 9.900.0010.45

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2022

