


Mastaufsatzleuchte TORSTEN VI FLS LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- Lichtverteilung: je nach Modul: FLS-S oval breitstrahlend, FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite und Aluminiumein-satz für das LED Modul; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; inkl. Blende; pulverbeschichtet
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Farbe: RAL oder DB
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheim-e, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sam-melstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Park-plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen



Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	10,0	9.006.9371.17
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	10,0	9.006.9373.17
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	10,0	9.006.9375.17
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	10,0	9.006.9372.17
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	10,0	9.006.9374.17
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	10,0	9.006.9376.17
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	10,0	9.006.9071.17
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	10,0	9.006.9073.17
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	10,0	9.006.9075.17
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	10,0	9.006.9072.17
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	10,0	9.006.9074.17
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	10,0	9.006.9076.17

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.006.xxxx.17-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.006.xxxx.17-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018

