

Ringleuchte

ZOE III RGBW DA LED ZS

Gesamthöhe:	4,50m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger bis hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. RGBW LED Modul und DA LED Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	6kV / 10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. 2 elektronische Treiber, 50.000 Stunden
Lebensdauer der LED:	RGBW: bis 50.000 Stunden/ L70 DA: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	separat schaltbar: individuelle Steuerung des RGBW über ein ab Werk eingesetztes CLEVER LIGHT HUB-GPS 203-C, wahlweise mit Sensor
optisches System:	RGBW: diffus DA: gerichtetes Licht (multi layer) durch austauschbare, alterungsresistente Linsentechnologie
Lichtverteilung:	symmetrisch, DA: asymmetrisch auf Anfrage
Leuchtenring:	aus Aluminiumprofil; pulverbeschichtet
Mast:	sich verjüngtes, gebogenes Rechteckprofil aus Edelstahl V2A (304); mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten und zusätzlichen Wartungstür; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf notwendigem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Kindergärten, Hotels, Seniorenresidenzen, Firmengelände, besondere Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LED RGBW:	104,0	
Rot: max. 1.284lm		
Grün: max. 3.531lm		
Blau: max. 842lm		
Weiß: max. 4.534lm		
DA LED:		
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽⁴⁾		9.015.80429403.10058-3-RGBW-ZS
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.300lm/4.000K ⁽⁴⁾		9.015.80429403.10058-RGBW-ZS
notwendiges Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
Q400/LS300/1200	28,0	9.900.0020.00

⁽⁴⁾ 4 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

