

Ringleuchte

ZOE I RGBW LED ZS



CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

 Zhaga

Gesamthöhe:	4,50m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger bis hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. RGBW LED Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß; 4.000K neutralweiß auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	inkl. Treibern im Mast, 50.000 Stunden
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	inkl. 1 standardisiertem Zhaga-Sockel am Mast nach unten ausgerichtet, zur individuelle Steuerung des RGBW über ein ab Werk konfigurierbares CLEVER LIGHT HUB-GPS ST 203-C
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtring:	Leuchtring bestehend aus drei Segmenten aus Aluminiumprofil; pulverbeschichtet
Mast:	3 gebogene, sich verjüngende Rechteckprofilstreben aus Edelstahl V2A (304); mit jeweils 2 Masttüren inkl. Kabelübergangskasten und zusätzlichen Wartungstür; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf notwendigem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Kindergärten, Hotels, Seniorenresidenzen, Firmengelände, besondere Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LED RGBW: 492W/45.720lm	353,0	9.015.8042.30-RGBW-ZSu
Rot: max. 5.760lm		
Grün: max. 15.840lm		
Blau: max. 3.780lm		
Weiß: max. 20.340lm		

Zubehör:
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben
G600/1200 70,0 9.900.0026.10

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

