

Mastleuchte ANTON I/1 FF LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Lichtpunkthöhe: 4,50m / 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1, 2 oder 3 FF(-X) II-X LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: bis zu 10kV (1 Puls/8kV)
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen (60% der gesamten Treiberausgangsleistung im Notbetrieb oder abweichend nach Kundenvorgabe - bitte bei der Bestellung angeben)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000.Stunden, 50.000Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärme-managements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, Halbnachtschaltung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch austauschbare Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Ausleger: aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Mast: inkl. konisch gebogenem Mast mit Masttür für Kabelübergangskasten aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert, abklappbar
- Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im inneren des Leuchtenkopfes
- Montage: Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Kabel, Mastzubehör, Fundament – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Gehwege, Plätze, Parkplätze

Bestückung kg* Bestellnummer

Lichtpunkthöhe 4,50m		
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	9,5	9.135.8115.405
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	9,5	9.135.8118.405
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	9,5	9.135.8124.405
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	9,5	9.135.8128.405
FF LED II-X 25W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	9,8	9.135.8215.405
FF LED II-X 29W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8218.405
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8224.405
FF LED II-X 52W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8228.405
FF LED II-X 37W/6.300lm/4.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8315.405
FF LED II-X 44W/7.200lm/4.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8318.405
FF LED II-X 58W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8324.405
FF LED II-X 78W/11.400lm/4.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8328.405
FF-X LED II-X 12W/2.000lm/3.000K	9,5	9.135.8115.405-3
FF-X LED II-X 14W/2.300lm/3.000K	9,5	9.135.8118.405-3
FF-X LED II-X 18W/2.900lm/3.000K	9,5	9.135.8124.405-3
FF-X LED II-X 24W/3.000lm/3.000K	9,5	9.135.8128.405-3
FF-X LED II-X 24W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	9,8	9.135.8215.405-3
FF-X LED II-X 28W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8218.405-3
FF-X LED II-X 37W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8224.405-3
FF-X LED II-X 49W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	10,0	9.135.8228.405-3
FF-X LED II-X 35W/6.000lm/3.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8315.405-3
FF-X LED II-X 42W/6.900lm/3.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8318.405-3
FF-X LED II-X 55W/8.700lm/3.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8324.405-3
FF-X LED II-X 74W/11.100lm/3.000K ⁽³⁾	10,5	9.135.8328.405-3

Lichtpunkthöhe 6,00m	9.135.xxxx.406(-3)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	9.135.xxxx.40x(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	9.135.xxxx.40x(-3)-94

* ohne Mast
(2) 2 Module / (3) 3 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2019

