

Mastauf- / Mastansatzleuchte ASL 2050

CE | Ⓢ | □ | DIN VDE 0711 | IP 65
VVG: 230V / 50Hz | EVG: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 4,00m – 8,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: exkl. Halogenmetaldampflampe, Natriumdampflampe oder inkl. CosmoPolis
- Betriebsgerät: HCl und NAV: inkl. verlustarmes Vorschaltgerät (VVG), Zündgerät und Kondensator eingebaut; elektronisches Vorschaltgerät (EVG) auf Anfrage; CDO und CPO: elektronisches Vorschaltgerät (EVG) eingebaut
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: computeroptimierter Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Hochdrucklampen
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches oder gewölbtes, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes, Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: für Mastaufsatz \varnothing 76mm, Neigung 2°, 5°, 8°, 10°, 13° bzw. 15° (Auslieferungszustand 2°) oder für Mastansatz \varnothing 60mm; einfache Montage; Lieferung in einem Stück
- Zubehör: Leuchtmittel (Ausnahme CPO), Kabel, Mast, Mastzubehör, Wand, Eck- oder Mastausleger – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Geh- und Radwege, Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Boulevards, Fußgängerzonen, Parkplätze, Schulen, Firmengelände, Hotels, Ferienparks, Parkanlagen, Altenheime, Plätze

Bestückung **Fassung** **kg** **Bestellnummer**

flache Abdeckung

1 x HCl-TT 50W	E27	8,1	9.138.7022.01
1 x HCl-TT 70W	E27	8,1	9.138.7032.01
1 x NAV-T 70W	E27	8,1	9.138.2032.01
1 x NAV-T 50/70W*	E27	8,2	9.138.2152.01
1 x HCl-TT/NAV-T 100W	E40	8,6	9.138.7052.01
1 x HCl-TT/NAV-T 150W	E40	9,5	9.138.7072.01
1 x NAV-T 70/50W**	E27	8,3	9.138.2036.01
1 x NAV-T 100/70W**	E40	8,8	9.138.2056.01
1 x NAV-T 150/100W**	E40	10,1	9.138.2076.01
1 x CDO-TT 70W***	E27	8,1	9.138.9037.01
1 x CDO-TT 100W***	E40	8,6	9.138.9057.01
1 x CDO-TT 150W***	E40	9,5	9.138.9077.01
1 x CPO 45W/4.925lm/2.800K***	PGZ12	9,7	9.138.7977.01
1 x CPO 60W/7.200lm/2.800K***	PGZ12	9,6	9.138.7757.01
1 x CPO 90W/10.800lm/2.800K***	PGZ12	9,6	9.138.7757.01

gewölbte Abdeckung

9.138.xxxx.11

Zubehör: aus feuerverzinktem Stahl

A Einfachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0007.76
B Doppelausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0026.76
C Dreifachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0990.76
D Ausleger 2° zur Wand- u. Eckmontage	9.982.0010.60

* umklemmbar

** Leistungsreduzierung mit Steuerleitung, negative Logik

*** nicht dimmbar / dimmbar auf Anfrage

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am der Bestellnummer Ende ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2016

