

Mastauf- / Mastansatzleuchte ASL 2050 LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz | EN 60598-2-3 | IP 65



- empf. Masthöhe: 4,00m – 8,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem, leicht auswechselbarem LLM LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, je nach Model 50.000 bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: computeroptimierter Reflektor aus gegläntzem und eloxiertem Reinstaluminium für horizontales LLM LED Modul
- optisches System: extrem breitstrahlend
- Lichtverteilung: aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: DB 703
- Abdeckung: flaches oder gewölbtes, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung im inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: für Mastaufsatz \varnothing 76mm bzw. \varnothing 60mm, Neigung 2°, 5°, 8°, 10°, 13° bzw. 15° (Auslieferungszustand 2°) oder für Mastansatz \varnothing 60mm; einfache Montage; Lieferung in einem Stück
- Zubehör: Mast, Wand- oder Mastausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
flache Abdeckung		
LED LLM 9W/1.100lm/3.000K	7,6	9.138.9017.01
LED LLM 8W/1.100lm/4.000K	7,6	9.138.9015.01
LED LLM 9W/1.100lm/3.000K*	7,6	9.138.9017.018
LED LLM 8W/1.100lm/4.000K*	7,6	9.138.9015.018
LED LLM 16W/1.800lm/3.000K	7,6	9.138.9008.01
LED LLM 15W/1.800lm/4.000K	7,6	9.138.9005.01
LED LLM 16W/1.800lm/3.000K*	7,6	9.138.9008.018
LED LLM 15W/1.800lm/4.000K*	7,6	9.138.9005.018
LED LLM 26W/3.000lm/3.000K	7,6	9.138.9042.01
LED LLM 24W/3.000lm/4.000K	7,6	9.138.9035.01
LED LLM 39W/4.500lm/3.000K	7,6	9.138.9060.01
LED LLM 36W/4.500lm/4.000K	7,6	9.138.9056.01

gewölbte Abdeckung	9.138.xxxx.11(x)
Dimmung nach Kundenvorgabe mit programmierbarem Treiber	9.138.xxxx.x1-93
Leistungsreduzierung mit Steuerleitung, positive Logik	9.138.xxxx.x1-9SDU

Zubehör: aus feuerverzinktem Stahl	
A Einfachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0007.76
B Doppelausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0026.76
C Dreifachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm	9.925.0990.76
D Ausleger 2° zur Wand- u. Eckmontage	9.982.0010.60

* mit 50% Dimmung, 8 Stunden (Lumistep)
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am der Bestellnummer Ende ergänzen)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2017

