

Mastauf- / Mastansatzleuchte ASL 2060

CE | Ⓢ | □ | DIN VDE 0711 | IP 65
VVG: 230V / 50Hz | EVG: 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 6,00m – 15,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: exkl. Halogenmetaldampflampe, Natriumdampflampe oder inkl. CosmoPolis
- Betriebsgerät: HCI und NAV: inkl. verlustarmes Vorschaltgerät (VVG), Zündgerät und Kondensator eingebaut; elektronisches Vorschaltgerät (EVG) auf Anfrage
CDO und CPO: elektronisches Vorschaltgerät (EVG) eingebaut
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: computeroptimierter Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Hochdrucklampen
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung im inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
Typ: .01: für Mastansatz \varnothing 60mm, inkl. Adapter damit Leuchtenkopf bei angestelltem Ausleger parallel zur Straße positioniert ist
Typ: .02: für Mastaufsatz \varnothing 76 bzw. \varnothing 60mm, Neigung 0°, 5°, 10° bzw. 15° (Auslieferungszustand 0°) oder für Mastansatz \varnothing 60mm
- Montage: Leuchtmittel (Ausnahme CPO), Mast, Wand-, Eck- oder Mastausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Zubehör: Leuchtmittel (Ausnahme CPO), Mast, Wand-, Eck- oder Mastausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Parkplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
Mastansatzleuchte mit Adapter / Mastaufsatzleuchte			
1 x HCI-TT/NAV-T 100W	E40	9,6	9.139.7052.01 / .02
1 x HCI-TT/NAV-T 150W	E40	10,5	9.139.7072.01 / .02
1 x HCI-TT/NAV-T 250W	E40	10,5	9.139.7082.01 / .02
1 x NAV-T 400W	E40	11,0	9.139.2092.01 / .02
1 x NAV-T 100/70W*	E40	9,8	9.139.2056.01 / .02
1 x NAV-T 150/100W*	E40	11,1	9.139.2076.01 / .02
1 x NAV-T 250W/100W*	E40	10,5	9.139.2086.01 / .02
1 x CDO-TT 100W**	E40	8,9	9.139.9057.01 / .02
1 x CDO-TT 150W**	E40	9,8	9.139.9077.01 / .02
1 x CPO white 90W**	PGZ12	9,6	9.139.7987.01 / .02
1 x CPO white 140W**	PGZ12	9,6	9.139.7887.01 / .02

- Zubehör:** aus feuerverzinktem Stahl
- A** Einfachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0007.76
 - B** Doppelausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0026.76
 - C** Dreifachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0990.76
 - D** Ausleger 2° zur Wand- u. Eckmontage 9.982.0010.60

* Leistungsreduzierung mit Steuerleitung, negative Logik
** nicht dimmbar / dimmbar auf Anfrage
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am der Bestellnummer Ende ergänzen)

