

Mastauf- / Mastansatzleuchte ASL 2060 LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz | EN 60598-2-3 | IP 65



- empf. Masthöhe: 5,00m – 8,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem, leicht auswechselbarem LLM LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, je nach Model 50.000 bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: computeroptimierter Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für horizontales LLM LED Modul
- Lichtverteilung: extrem breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas mit Hilfe einer Steckkupplung im inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Anschluss: Typ: .01: für Mastansatz \varnothing 60mm, inkl. Adapter damit Leuchtenkopf bei angestelltem Ausleger parallel zur Straße positioniert ist
Typ: .02: für Mastaufsatz \varnothing 76 bzw. \varnothing 60mm, Neigung 0°, 5°, 10° bzw. 15° (Auslieferungszustand 0°) oder für Mastansatz \varnothing 60mm
- Montage: Mast, Wand-, Eck- oder Mastausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Zubehör: Mast, Wand-, Eck- oder Mastausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Parkplätze

Bestückung kg Bestellnummer

Mastansatzleuchte mit Adapter / Mastaufsatzleuchte		
LED LLM 16W/1.800lm/3.000K	8,6	9.139.9008.01 / .02
LED LLM 15W/1.800lm/4.000K	8,6	9.139.9005.01 / .02
LED LLM 16W/1.800lm/3.000K*	8,6	9.139.9008.018 / .028
LED LLM 15W/1.800lm/4.000K*	8,6	9.139.9005.018 / .028
LED LLM 26W/3.000lm/3.000K	8,6	9.139.9042.01 / .02
LED LLM 24W/3.000lm/4.000K	8,6	9.139.9035.01 / .02
LED LLM 39W/4.500lm/3.000K	8,6	9.139.9060.01 / .02
LED LLM 36W/4.500lm/4.000K	8,6	9.139.9056.01 / .02

Dimmung nach Kundenvorgabe mit programmierbarem Treiber 9.139.xxxx.0x-93
 Leistungsreduzierung mit Steuerleitung, positive Logik 9.139.xxxx.0x-9SDU

- Zubehör:** aus feuerverzinktem Stahl
- A** Einfachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0007.76
 - B** Doppelausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0026.76
 - C** Dreifachausleger 2° für Mastzopf \varnothing 76mm 9.925.0990.76
 - D** Ausleger 2° zur Wand- u. Eckmontage 9.982.0010.60

* mit 50% Dimmung, 8 Stunden (Lumistep)
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am der Bestellnummer Ende ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2017

