

# Mastaufsatzleuchte EMMA I FF LED

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00 – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 bzw. 2 leicht auswechselbare FF II-X LED Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik
- Leuchtenkopf: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl; pulverbeschichtet
- Ausleger: inkl. Gabelbogen, aus Edelstahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf  $\varnothing$  76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Promenaden

Bestückung	kg	Bestellnummer
FF LED II-X 20W/2.900lm/3.000K	13,9	9.303.9124.01-3
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	13,9	9.303.9124.01
FF LED II-X 40W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	14,5	9.303.9224.01-3
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	14,5	9.303.9224.01

<sup>(2)</sup> 2 Module  
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018

