

Mastleuchte

MORITZ II FF LED (4,50m)



- Lichtpunkthöhe: 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1, 2 oder 3 leicht auswechselbare FF II-X Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- optisches System: asymmetrisch breitstrahlend
- Lichtverteilung: stufenlos einstellbar, aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet; inkl. elegantem Kabelschuttschlauch aus Edelstahl
- Leuchtenkopf: inkl. durchgängiger, zylindrischer Sondermast aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Mast: RAL oder DB
- Farbe: klares Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Scharnier, abklappbar
- Abdeckung: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Anschluss: separat zu bestellen
- Montage: Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Gehwege, Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Fußgängerzonen, Parkplätze, Schulen, Firmengelände, Hotels, Ferienparks, Parkanlagen, Altenheime, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig		
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	21,5	9.117.9115.02
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	21,5	9.117.9118.02
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	21,5	9.117.9124.02
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	21,5	9.117.9128.02
FF LED II-X 25W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	22,1	9.117.9215.02
FF LED II-X 29W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	22,1	9.117.9218.02
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	22,1	9.117.9224.02
FF LED II-X 52W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	22,1	9.117.9228.02
FF LED II-X 37W/6.300lm/4.000K ⁽³⁾	22,7	9.117.9315.02
FF LED II-X 43W/7.200lm/4.000K ⁽³⁾	22,7	9.117.9318.02
FF LED II-X 57W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	22,7	9.117.9324.02
FF LED II-X 77W/11.400lm/4.000K ⁽³⁾	22,7	9.117.9328.02
FF LED II-X mit 3.000K		x.xxx.xxxx.xx-3
2-armig		x.xxx.xxxx.2x
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-(x)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-(x)-94

(2) 2 Module, (3) 3 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018

