

Lichtstele

# SMART STELLA L III/10 FLS LED



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul sowie 1 Spot Frieder X LED
- Farbtemperatur: FLS: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß; Spot: 2.700K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, FLS: bis 100.000 Stunden, CLO Funktion; Spot: bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: FLS: bis 50.000 Stunden/ L100; Spot: bis 50.000 Stunden/ L70
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: FLS: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT; Spot: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; FLS: dark sky
- Lichtverteilung: FLS: je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotations-symmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° auf Anfrage
- Leuchtenkopf: aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; Spot: mit Magnet-Kugelgelenk, individuell ausrichtbar
- Leuchtenkörper: durchgängiger, zylindrischer Sondermast aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Ausstattung: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A / 1p / 250V, 2 LS 16A/3p-C, 1 FI 40A/ 4 / 0,03A, Auslaufventil 1/2", Absperrventil 1/2", Anschlussvorbereitung für 1/2"
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen mit wahlweise integrierter Anstrahlungsfunktion für Bäume, Fassaden, Logos oder Skulpturen

**Bestückung** **kg** **Bestellnummer**

**klare Abdeckung**

inkl. LED Spot 7W/623lm/2.700K/30°

FLS-S LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.658.9071.55B-33-EW
FLS-A LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.658.9073.55B-33-EW
FLS-P LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.658.9075.55B-33-EW

inkl. LED Spot 7W/910lm/4.000K/30°

FLS-S LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.658.9072.55B-33-EW
FLS-A LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.658.9074.55B-33-EW
FLS-P LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.658.9076.55B-33-EW

FLS LED 15W	9.658.x3xx.5xB-33-EW
satinierte Abdeckung	9.658.xxxx.56B-33-EW

Dimmung nach Kundenvorgabe mit programmierbarem Treiber	9.658.xxxx.5xB-33-EW-93
---	-------------------------

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, positive Logik	9.658.xxxx.5xB-33-EW-9SDU
--	---------------------------

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt	
<b>G300/1000</b>	10,0 9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet	
<b>Z305</b>	0,8 9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2016

