

Lichtstele

# SMART STELLA L IV/10 FLS LED



Gesamthöhe:	4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul
Farbtemperatur:	FLS: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, CLO Funktion
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
Lichtverteilung:	je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
Leuchtenkopf:	aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Ausstattung:	2 Schutzkontaktsteckdosen 16A/1p/250V, 2 LS 16A / 3p-C, 1 FI 40A/4/0,03A
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen mit wahlweise integrierter Anstrahlungsfunktion für Bäume, Fassaden, Logos oder Skulpturen

**Bestückung** kg **Bestellnummer**

**klare Abdeckung**

FLS-S LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.638.9071.65B-E
FLS-A LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.638.9073.65B-E
FLS-P LED 32W/2.960lm/3.000K	40,5	9.638.9075.65B-E
FLS-S LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.638.9072.65B-E
FLS-A LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.638.9074.65B-E
FLS-P LED 32W/3.270lm/4.000K	40,5	9.638.9076.65B-E

FLS LED 15W	9.638.x3xx.6xB-E
satinierte Abdeckung	9.638.xxxx.66B-E

Dimmung nach Kundenvorgabe mit programmierbarem Treiber	9.638.xxxx.6xB-E-93
---	---------------------

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, positive Logik	9.638.xxxx.6xB-E-9SDU
--	-----------------------

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt	
<b>G300/1000</b>	10,0 9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet	
<b>Z305</b>	0,8 9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2016

