

Wandleuchte

WL MORITZ II FF LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



empf. Montagehöhe:	4,50m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1, 2 oder 3 leicht auswechselbare FF II-X Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend
Leuchtenkopf:	stufenlos einstellbar, aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet; inkl. elegantem Kabelschuttschlauch aus Edelstahl
Wandausleger:	mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	klares Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Scharnier, abklappbar
Anschluss:	Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes zum Aufschrauben auf die Wand
Montage:	Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Tankstellen, Werkhallen, Warenhäuser, Lager, Parkhäuser, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	25,0	9.542.9115.01
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	25,0	9.542.9118.01
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	25,0	9.542.9124.01
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	25,0	9.542.9128.01
FF LED II-X 25W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	25,0	9.542.9215.01
FF LED II-X 29W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	25,0	9.542.9218.01
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	25,0	9.542.9224.01
FF LED II-X 52W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	25,0	9.542.9228.01
FF LED II-X 37W/6.300lm/4.000K ⁽³⁾	25,0	9.542.9315.01
FF LED II-X 43W/7.200lm/4.000K ⁽³⁾	25,0	9.542.9318.01
FF LED II-X 57W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	25,0	9.542.9324.01
FF LED II-X 77W/11.400lm/4.000K ⁽³⁾	25,0	9.542.9328.01
FF LED II-X mit 3.000K		9.542.xxxx.01-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.542.xxxx.01-(x)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.542.xxxx.01-(x)-94

(2) 2 Module / (3) 3 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2018

